

Systemy kompaktowe do obróbki płyt flekso – kopiorama z doświetlaniem



- Kompaktowe urządzenie do naświetlania i doświetlania UVA i UVC
- Kopiorama typu „Clam shell” wyposażona w lampy UV o dużej mocy pozwala osiągnąć wysoką wydajność i posiada łatwy dostęp
- Wysoki standard urządzenia

Specyfikacja techniczna

NAŚWIETLARKA	25"/30"	42"/60"
Maks. format płyty w cm	635/762 cm	107 / 152 cm
Moc lamp UVA naświetlanie główne	16 x10R 60 W	32 X 10 R 60W
Moc lamp UVA naświetlanie z tyłu	w naświetlaniu głównym	w naświetlaniu głównym
Wymiary dł./szer/wys w	137/93/110 cm	
Zasilanie	230v 50/60 Hz, 1 faza + N+ Uziemienie	230/400 v 50/60 Hz, 3 fazy + N+ Uziemienie
Pobór mocy	3..8 kW	6 kW

DOŚWIETLARKA	25"/30"	42"/60"
Maks. format płyty w cm	635/ 762 mm	107 / 152 cm
Moc lamp UVA	13x 10R 60 W	28 x 10R 60W
Moc lamp UVC	12 x 30 W	27 x 36 W
Wyciąg	średnica 120/350m ³ /h	2 x średnica. 120/350m ³ /h

OPCJE	25"/30"	42"/60"
Chłodzenie	Tak	Tak
Urz. próżniowe do naświetlania	Tak	Tak
Waga całkowita	280 Kg	

Dystrybutor:

Wolff Trading Sp. z o.o.

Trakt Lubelski 187, 04-667 Warszawa
tel. +48 22 8127080, fax +48 22 8127007
e-mail: info@wolfftrading.com.pl, www.wolfftrading.pl

YES WE CANSM

 **MacDermid**
Printing Solutions